

## Produktmerkblatt

Artikel Nr. 0318 - 0321

Datum 29.07.2010

Seiten 1

### 1. Produktbeschreibung

**Beigabe in:** Mörtel, Putz, Estrich, Dichtschlämme, Sanierputz, Sperrputz, Sanierputz, Dichtestrich. Die gebrauchsfertige Lösung wird in den Baustoff beigegeben.

### 2. Anwendung

HEKONSEAL®PT10 ist ein hervorragendes Hydrophobierungsmittel macht den Baustoff wasserundurchlässig. Beigabe in: **Mörtel, Putz, Estrich, Dichtschlämme, Sanierputz, Sperrputz, Dichtestrich.** Die gebrauchsfertige Lösung von HEKONSEAL®PT10 wird in den Baustoff beigegeben. Die Haftung von Folgeanstrichen (Dispersionsfarben und Putze, Silikon / Silikatharzfarnen und Putze, Betonbeschichtungen auf 1K und 2K-Basis ) wird nicht beeinflusst. HEKONSEAL®PT10 ist ein Wachs Gemisch, eine wasserunlösliche Lösung. Dadurch wird das Saugvermögen des Baustoffes deutlich herabgesetzt, ohne jedoch die Poren des Baustoffes zu verstopfen und die Atmungsaktivität des Baustoffes negativ zu beeinflussen. **Bearbeiten** Beigeben. Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten. Abfallschlüssel-Nr. (EAKV 2002): 120112. **Kennzeichnung nach GefStoffV:** nicht kennzeichnungspflichtig. **Transportkennzeichnung:** entfällt.

### Zusammensetzung

Wachs, Wasser Fruchtsäuren und diverse biologische, mineralische Hilfsstoffe (ohne Kunststoffdispersion)

### 3. Verarbeitung

HEKONSEAL®PT10 wird gebrauchsfertig verarbeitet, um eine gute Qualität zu erreichen, darf HEKONSEAL®PT10 nicht verdünnt werden. Sollte es trotzdem verdünnt werden HEKONSEAL®PT10 nur mit sauberem Wasser verdünnen. Beigeben in Mörtel, Putz, Estrich, Dichtschlämme, Sanierputz, Sperrputz, Dichtestrich. In das konsistente homogene Gemisch geeignet sind dafür langsam laufende Rührwerke, damit ein Lufteinschluss verhindert wird, bzw. eingeschlossene Luft Zwangsentweichen kann.

### 4. Verbrauch

500 – 800 ml / qm bei einer Putzstärke von 0,5 - 1 cm

### 5. Technische Daten

Farbe	Milchig Weiß
Wirkstoffgehalt:	ca.20 Gew. %
Dichte bei 20° C	ca. 1,3 g / ml
PH - Wert	ca. 10

### 6. Lagerung

HEKONSEAL®PT10 besitzt im dicht verschlossenen Originalgebinde und bei Lagertemperaturen zwischen +5 °C und 30 °C eine Lagerbeständigkeit von 9 Monaten. Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich. Gebrauchsfertige Lösung von HEKONSEAL® PT10 behalten auch über einen längeren Zeitraum ihre Aktivität (mind. 9 Monate).

### 7. Entsorgung und Reinigung

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Kann unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden. Grundsätzlich gilt für die Abfallschlüssel-Nr. ab 01.01.99 nicht nur die Produktbezogenheit, sondern im Wesentlichen die Anwendungsbezogenheit des Produktes. Daher ist die für Anwendung gültige Schlüssel-Nr. dem europäischen Abfallkatalog zu entnehmen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Reinigung:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

---

**Weitere Angaben zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.**

---

**Produkt Merkblatt Ausstellender Betrieb:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

**Ansprechpartner:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung infrage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

---

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein  
Tel. (+49) 07942 – 941322 · Fax (+49) 07941 – 2074359  
E-Mail: [kontakt@koch-farbenwerk.de](mailto:kontakt@koch-farbenwerk.de) · Internet: [www.hekontec.eu](http://www.hekontec.eu)