

---

# HEKONTEC®

## Bio historische Kalk Spachtelmasse

für den Innen - und Außenbereich



### Technisches Merkblatt

Datum 04.11.2009

Seiten 2

Artikel Nr.0199 - 0200

---

### 1. Produktbeschreibung

Leicht zu verarbeitende HEKONTEC Bio historische Kalk Spachtelmasse zur Homogenisierung und Egalisierung mineralischer Untergründe. Zur Ausbesserung kleinerer Fehlstellen und Unebenheiten sowie zum Beheben von kleinen Rissen. Zum Abglätten ungleichmäßig abgeseibter Putzflächen. Maximale Schichtdicke: 1 mm.

### 2. Anwendungsbereich

Naturweißer, hoch diffusionsfähiger, mineralischer Innen - und Außenspachtel auf Sumpfkalk Basis mit feinem Marmormehl. Zur Erzielung dekorativer, hochwertiger Oberflächen, glätten von Wänden und Decken mit marmorähnlichem Charakter zur hochwertigen Oberflächenbeschichtung und hohem Glanzgrad. Lösemittelfrei, verarbeitungsfreundlich, egalisierend, antibakteriell. **Geeignet auf Altbeschichtungen wie:** Kunststoffdispersionsfarben, Acrylharzfarben, Kalkfarben, Naturharzfarben, Silikatfarben usw.

### Zusammensetzung ( Volldeklarierung )

Marmorsumpfkalk, Mineralische Füllstoffe; Calciumhydroxid; Glucose, Wasser und diverse natürliche pflanzliche Öle , ohne Kunststoffdispersion

### Farbton

Weiß Natur Selbstabtönung mit kalkverträglichem Farbkonzentrat oder mit Erd u. Mineralpigmenten.

### 4. Verarbeitungshinweise

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, saugfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Fehlstellen art- und strukturgleich ausbessern. Ausbesserungsstellen müssen vor dem Anstrich / auftragen abgebunden, ausgehärtet und trocken sein. Glatte, schwierige, rissige Untergründe mit HEKONTEC Bio universal Putzgrund vorstreichen. Stabile und stark Sandende Untergründe zur Verfestigung mit HEKONSEAL Silikatgrund streichen. Altbeschichtungen grundsätzlich zum Isolieren, verfestigen und um ein gleichmäßiges Saugvermögen zu erreichen mit HEKONSEAL Silikatgrund streichen. Ausbesserungsstellen sind mit HEKONSEAL Silikatgrund zu streichen.

#### Verarbeitung

Im Spachtel - oder Glätteklenauftrag. Stark saugende Untergründe mind. 3 Std. vor Applikation vornässen. Gewünschten Farbton mit Kalkvolltonfarben einstellen. Spachtelgrate nach leichtem Anziehen nachglätten. Kalkspachtel lässt sich nach dem Anziehen nass filzen und ist trocken gut schleifbar.

#### Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter + 8° C verarbeiten (Untergrund- und Lufttemperatur). VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

## Verbrauch

Je nach Untergrundbeschaffenheit

## Reinigung der Werkzeuge

Nach jedem Arbeitsabschnitt mit Wasser reinigen.

## 5. Lieferform

Entnehmen Sie unserem Angebot

## 6. Lagerung

Bei verschlossenem Gebinde und kühl, aber frostfreier Lagerung ca. 12 Monate lagerfähig.

## 7. Kennzeichnung

### nach GefStoffV

Xi            Reizend

R 38:        Reizt die Haut.

R 41:        Gefahr ernster Augenschäden.

S 2:         Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24/25:    Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 26:        Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

## 8. Transportkennzeichnung

entfällt

## 9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12 Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

## 10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser zu lösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Technisches Merkblatt Ausstellender Betrieb:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein  
**Ansprechpartner:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die technischen Merkmale des Produktes / der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes / der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Die Lieferspezifikation entnehmen. Wie bereits festgestellt, wurde das technische Merkblatt entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

E-Mail: [kontakt@koch-farbenwerk.de](mailto:kontakt@koch-farbenwerk.de) · Internet: [www.hekontec.eu](http://www.hekontec.eu)