



biologisch - mineralisch - pur

- **Putz**
- **Streichputz**
- **Grundierungen**
- **Spachtelmassen**
- **Silikatgrund**

Erhältlich bei :

Koch GmbH , D 74632 Neuenstein , Mörikestraße 23  
Mail :kontakt@hekontec.de , www.hekontec.de

# HEKONTEC

biologisch - mineralisch - pur

100 % biologisch, ökologisch, mineralisch, lösemittelfrei und frei von Kunststoffdispersion.

## Naturharz Streichputz + Roll & Streichputz auf Sumpfkalkbasis

Der Streichputz auf Basis vom Naturharz und Sumpfkalk ist reinster, mineralischer Streichputz von höchster biologischer Qualität. Ohne Kunststoffdispersion und somit keine Umweltbelastung. Der Streichputz ist hochatmungsaktiv, für alle mineralischen Untergründe und ergibt eine schöne, matte natürliche Weiße, natürliche Wandoberfläche. Dank seinen optimalen Eigenschaften für den Innenbereich geeignet im Alt und Neubau, Naturkellern, Landwirtschaft, Wohnungsbau, historischen und denkmalpflegerischen Gebäuden Bauten und andere. Der HEKONTEC Naturharz Streichputz ist gebrauchsfertig im Eimer, hat eine sehr gute Deckkraft. Die Verarbeitung kann mit einer Bürste, Roller oder Pinsel verarbeitet werden, der Streichputz ist wasserverdünnbar und kann mit HEKONTEC Farbkonzentrat abgetönt werden. HEKONTEC Streichputz ist mit den HEKONTEC Farben bestreichbar.

Erhältlich in den Körnungen: 0,4, 0,5 und 0,8 mm. Eimer 16 Kg



### HEKONTEC Roll & Streichputz mit hohem Weißgrad .

- Verarbeitungsfertig eingestellt
- extrem dampfdiffusionsfähig
- wenig verschmutzungsanfällig
- vergilbungsfrei
- matt natürlich weiß
- mehrfach überstreichbar
- gutes Deckvermögen
- spannungsarm
- wischfest
- nicht brennbar



Abtönen mit Farbkonzentrat. Wir empfehlen HEKONCOLOUR Universal Abtönkonzentrat.

## Putzgrund ,Naturharz Haftgrund & Silikat Haftgrund



Körnung: 0,4 mm  
Eimer: 10 Liter

Weißer gefüllter Grundieranstrich, Korn 0,4 mm auf Basis von Sumpfkalk, Naturharz, Silikat quarzischen und mineralischen Zuschlagstoffen vor Auftrag von glatten Flächen zur besseren



Haftung, dünnenschichtigen mineralischen Farben und Strukturputzen im innen und Außenbereich. Als deckender Grundieranstrich vor Auftrag von Naturharzfarben, Streichputz, Silikatfarben, Dispersionsfarben, Kalkfarben, Mineralputz, Strukturputzen auf geeigneten mineralischen Untergründen wie z.B. Putzen Kalk, Zementputz, Kalk – Zementputz , Gipsfaserplatten usw.oder vollfugiges Mauerwerk. Die jeweiligen Untergründe müssen frei von nicht haftenden Bestandteilen sein. Es wird empfohlen den Untergrund mit HEKONTEC Spachtelmasse vorzubearbeiten.



HEKONTEC Putzgrund ist anwendungsfertig formuliert

- Verarbeitungsfertig eingestellt
- offenporige, diffusionsfähige
- nicht sperrende
- atmungsaktive Materialien
- spannungsarm
- matt natürlich weiß
- gutes Deckvermögen
- extrem dampfdiffusionsfähig
- mehrfach überstreichbar
- Dichte: ca. 1,5 kg / Liter
- reversibel
- vergilbungsfrei
- emissionsfrei
- nicht brennbar
- leicht zu verarbeiten



# HEKONTEC

biologisch - mineralisch - pur

100 % biologisch, ökologisch, mineralisch, lösemittelfrei und frei von Kunststoffdispersion.

## Naturharz Renovierputz & Kalkputz auf Sumpfkalkbasis



Körnungen: 0,5, 0,8 mm  
Eimer : 15 Kg

**Kalkputz, Kalkfeinputz** als klassischer Luftkalkmörtel der Mörtelgruppe P 1a. Der HEKONTEC Kalkputz hat eine hohe Festigkeit, wirkt desinfizierend, tötet Pilze und Schimmel ab und erhält dem Mauerwerk seine Diffusionsfähigkeit, dadurch entsteht eine regulierende Wirkung für des



Raumklima. Als desinfizierender, höchst wasserdampfdurchlässiger Kalkputz auf Kalk-, Zement, Gips, Lehm und Betonuntergründen. Auf Gipsplatten (Rigipsplatten) nicht geeignet. HEKONTEC Kalkputz ist anwendungsfertig formuliert.

- hoch diffusionsfähig
- leichte Verarbeitung
- hohes Haftvermögen auf Untergründen
- Dichte: ca. 1,9 kg / Liter
- wetterbeständig
- spannungsarm

HEKONTEC Naturharz Renovierputz ist eine Putz mit hohem Weißgrad.

- Hoch diffusionsfähig
- leichte Verarbeitung
- hohes Haftvermögen auf Untergründen
- spannungsarm
- Dichte: ca. 1,9 kg / Liter



Abtönen mit Farbkonzentrat.  
Wir empfehlen HEKONCOLOUR  
Universal Abtönkonzentrat.

### HEKONTEC Naturharz Renovierputz

ist ein anwendungsfertiger Egalisierungsputz speziell zur Schaffung Oberflächen für den Innenbereich geeignet. Der HEKONTEC Renovierputz ist hochatmungsaktiv, für alle mineralischen Untergründen und ergibt eine schöne, matte natürliche Wandoberfläche. Aus rein natürlichen biologischen, mineralischen Rohstoffen. Der HEKONTEC Naturharz Renovierputz geeignet für Wohn- und Gewerberäume im Alt und Neubau auf alle tragfähigen Wand und Deckenflächen als universeller Putz einsetzbar sowie bei beanspruchten Räumen. Ergibt ein sehr gutes Raumklima als baubiologisch, ökologisch, umweltfreundlich und raumklimatisch zu empfehlen. Abtönbar mit allen HEKONTEC Farbkonzentraten

## Silikat Scheibenputz



Körnungen: 0,5, 1,2, 2,5 mm  
Eimer 25 Kg


HEKONTEC Silikat Scheibenputz.

- Verarbeitungsfertig eingestellt
- wenig verschmutzungsanfällig
- spannungsarm
- matt natürlich weiß
- nicht brennbar
- leicht zu verarbeiten
- witterungsbeständig
- beständig
- emissionsfrei
- extrem dampfdiffusionsfähig
- überarbeitbar
- wasserabweisend
- : ca. 1,45 kg / Liter

**Silikat Scheibenputz** (Mit ABERLEFFEKT) der HEKONTEC Silikat Scheibenputz ist silikatgebunden, verarbeitungsfertig sowie unbrennbar nach DIN 4102, Klasse A, rein anorganische Putze und frei von Kunststoffdispersion für den innen und Außenbereich. Der Putz genügt höchsten Ansprüchen. Als Bindemittel enthält der Putz Silikat Wasserglas der Putz ist UV beständig und beständig

gegen Umwelteinflüsse. Der HEKONTEC Scheibenputz verkieselt mit dem Untergrund, dadurch erhält der Putz eine überdurchschnittliche Haltbarkeit. Der Putz ist hoch diffusionsoffen und erhält den Wasserdampfaustausch des Mauerwerkes es entsteht ein biologisches, natürliches gesundes Wohnen. Der Putz ist leicht zu verarbeiten und äußerst wirtschaftlich.

Der HEKONTEC Silikat Scheibenputz geeignet für verkieselungsfähige Untergründe, Mauerwerke, Putze, tragfähige Altbeschichtungen auf Kunstharzbeschichteten oder auf, Mineralbasis, Silikatbasis und silikatgebundene Streich- und Strukturputze auch auf WDV Systemen. Abtönbar mit allen HEKONTEC Farbkonzentraten. Ungeeignet sind lehmhaltige Untergründe sowie nicht tragfähige Altanstriche. Salzbelastete Sockelbereiche z.B. an historischen Gebäuden mit nach WTA Richtlinie sanieren.



# HEKONTEC

biologisch - mineralisch - pur

100 % biologisch, ökologisch, mineralisch, lösemittelfrei und frei von Kunststoffdispersion.

## Thermo Silikat Scheibenputz für Außen u. Innen



Körnungen: 0,5,1,2 mm  
Eimer 25 Kg

Der HEKONTEC Silikat Thermo Scheibenputz ist silikatgebunden, verarbeitungsfertig sowie unbrennbar nach DIN 4102, Klasse A, rein anorganische Putze und frei von Kunststoffdispersion für den innen und Außenbereich. Der Putz genügt höchsten Ansprüchen der Putz ist wärmedämmend und dient zur Energieeinsparung durch den hohen Anteil an Ceramic Bubble, im Innenbereich sorgt der Putz für eine Feuchtigkeitsregulierung dadurch entsteht ein wohltuendes behagliches Wohnklima. Als Bindemittel enthält der Putz Silikat Wasserglas der Putz ist UV beständig und beständig gegen Umwelteinflüsse.

**Kräftig  
Energie  
sparen !**



Der HEKONTEC Silikat Thermo Scheibenputz verkieselt mit dem Untergrund, dadurch erhält der Putz eine überdurchschnittliche Haltbarkeit. Der Putz ist hoch diffusionsoffen und erhält den Wasserdampfaustausch des Mauerwerkes es entsteht ein biologisches, natürliches gesundes Wohnen. Der Putz ist leicht zu verarbeiten und äußerst wirtschaftlich. Der HEKONTEC Silikat Thermo Scheibenputz geeignet für verkieselungsfähige Untergründe, Mauerwerke, Putze, tragfähige Altbeschichtungen auf Kunstharzbeschichteten odeauf, Mineralbasis, Silikatbasis und silikatgebundene Streich- und Strukturputze auch auf WDV Systemen. Abtönbar mit allen HEKONTEC Farbkonzentraten. Ungeeignet sind lehmhaltige Untergründe sowie nicht tragfähige Altanstriche. Salzbelastete Sockelbereiche z.B. an historischen Gebäuden mit nach WTA Richtlinie sanieren.

- Verarbeitungsfertig eingestellt
- wenig verschmutzungsanfällig
- spannungsarm
- matt natürlich weiß
- nicht brennbar
- leicht zu verarbeiten

- beständig
- feuchtigkeitsregulierend
- extrem dampfdiffusionsfähig
- überarbeitbar
- Wasser abweisend
- Dichte : ca. 1,45 kg / Liter

- emissionsfrei
- Energie einsparend
- überarbeitbar
- wärmedämmend
- witterungsbeständig



Körnungen: 0,4 , 0,8 mm  
Eimer 25 Kg

Der Klimaputz auf Sumpfkalkbasis mit spezielle Rezeptur mit Leichtfüllstoffen mit Absorberfunktion und Mikroporenstruktur ( Ceramic Bubbles ) werden hervorragende Raumklimatische regulierende Eigenschaften erzielt der hohe Puffer und Speichereffekt für Feuchtigkeit und Wasserdampf das damit verbunden ist, dass eine rasche Wasserdampfaufnahme mit norm hohem Speichervolumen erzielt wird mit einer schnellen Abgaberate. Der HEKONTEC Klimaputz besitzt eine hohe Atmungsaktivität und wirkt auch regulierend bei schwankenden, wechselhaften Temperaturen und

**Kräftig  
Energie  
sparen !**



HEKONTEC Klimaputz hat eine hohe Festigkeit, wirkt desinfizierend, tötet Pilze und Schimmel ab und erhält dem Mauerwerk seine Diffusionsfähigkeit, dadurch entsteht eine regulierende Wirkung für das Raumklima . Durch den hohen Anteil an Ceramic Bubbles hat der HEKONTEC Klimaputz einen Energiespareffekt und kann als Energiesparputz eingesetzt werden für den innen und Außenbereich. ImInnenbereich bewirkt der HEKONTEC Klimaputz in den Sommermonaten ein wohltuend behagliches kühles Wohnklima.

Als desinfizierender, höchst wasserdampfdurchlässiger Kalkputz auf Kalk-, Zement, Gips, Lehm und Betonuntergründen. Gipsplatten (Rigipsplatten) sind nicht geeignet.

**Für den Denkmalschutz geeignet.**

- Hoch diffusionsfähig
- hohes Haftvermögen auf Untergründen
- wetterbeständig
- Energie einsparend

- leichte Verarbeitung
- spannungsarm
- Dichte: ca. 1,9 kg / Liter
- hohes Feuchtigkeit - Speichervermögen



**Abtönen mit  
Farbkonzentrat.  
Wir empfehlen  
HEKONCOLOUR  
universal  
Abtönkonzentrat.**

# HEKONTEC

100 % biologisch, ökologisch, mineralisch,  
lösemittelfrei und frei von Kunststoffdispersion.

biologisch - mineralisch - pur

## Historische Feinspachtelmasse auf Sumpfkalkbasis Naturharz Feinspachtelmasse Silikat Spachtelmasse



Eimer 15 Kg



Leicht zu verarbeitende HEKONTEC Spachtelmasse zur Homogenisierung und Egalisierung von mineralischen Untergründen. Zur Ausbesserung kleinerer Fehlstellen und Unebenheiten sowie zum Beheben von kleinen Rissen. Zum Abglätten ungleichmäßig abgeschleibter Putzflächen. Maximale Schichtdicke: 1 mm.



- Hoch diffusionsfähig
- Leichte Verarbeitung
- Hohes Haftvermögen auf Untergründen
- Wetterbeständig
- Dichte: ca. 1,9 kg / Liter
- feuchtigkeitsregulierend.
- auf „null“ ausziehbar
- spannungsarm
- verarbeitungsfreundlich
- antibakteriell



Naturweißer, hoch diffusionsfähiger, mineralischer innen und Außenspachtel auf Kalk, Naturharz oder Silikatbasis mit feinem Marmormehl. Zur Erzielung dekorativer, hochwertiger Oberflächen, glätten von Wänden und

Decken mit marmorähnlichem Charakter und changierendem Glanzgrad.



**Abtönen** mit Farbkonzentrat.  
Wir empfehlen HEKONCOLOUR  
Universal Abtönkonzentrat.

## Silikatgrund



HEKONSEAL® Silikatgrund ist ein Grundierung mineralischer Untergründe bei nachfolgender Beschichtung mit Dispersionsfarben, Kalkfarben, Silikatfarben und Putzen. Speziell zum Festigen und Egalisieren stark bzw. ungleich saugender Untergründe. Weiters kann Silikatgrund zum Fixieren von Malereien sowie zur Ausführung lasierender Anstriche in Verbindung mit Kalkfarben, Kalkputz, Silikatfarbe verwendet werden sowie zum Verdünnen von Silikatfarben. Nur für reinen mineralischen Untergrund, jedoch nicht für Lack, PVC, HEKONSEAL® Silikatgrund ist somit ein wichtiges Hilfsmittel um eine gute Verarbeitungsqualität zu erhalten

Bitte beachten Sie das Prospekt  
HEKONTEC Energiesparfarben -  
Thermofarben.